

ANZUGSWERTE SUN

GILT FÜR ALLE MOTOREN DER SUN- UND SUNE-SERIEN

Wichtig: Diese Anweisungen richten sich ausschliesslich an Fachkräfte mit der nötigen Ausbildung!

Bezeichnung	Gewinde	Anzugsmoment	
		Nm	kgm
Zwischenlager Einspritzpumpe	M8	44	4,5
Einspritzpumpe	M8	29	3
Einspritzpumpe (6 Zylinder)	M8	49	5
Steuergetriebe Einspritzpumpe	M8	44	4,5
Einspritzdüse	M8	24,5	2,5
Ansaug- und Auspuffkollektormuttern	M8	39	4
Ölfilter	M10	49	5
Anlassermutter	M10	69	7
Mutter Turboladerflansch	M10	49	5
Zusätzliche Pullyschrauben	M10	49	5
Schwungradgehäuse	Mutter M10	59	6
	Schrauben M12	78	8
Motorsupport	M12	98	10
Pully Lüfterflügel	M12	78	8
Verbindungsstange	M12x1,5	118	12
Mutter Einspritzleitungen	M12x1,5	24,5	2,5
Einspritzpumpenflansch	M14	98	10
Schrauben Öleinheit (Hohlschrauben)	M14x1,5	49	5
Ölablassschraube	M22x1,5	49	5
Keilriemenpully	M30x1,5	314	32
Schwungradmutter	M56x2	785	80

Bitte beachten Sie, dass diese Aufstellung nicht abschliessend ist. Im Werkstatthandbuch, das Sie bei uns beziehen können, sind weitere Anzugswerte und technische Daten, die korrekten Arbeitsschritte sowie wichtige Hinweise ausführlich beschrieben. Wenn Sie nach weiteren Daten oder Reparaturinformationen suchen, beraten wir Sie gerne.