

WARTUNG R750 - EURO 4

WARTUNGSTABELLE WÄHREND DES EINFAHRENS (ERSTE 50 STUNDEN)

Wichtig! Füllen Sie bei jeder Wartung das Serviceheft (Garantieheft-Wartung) nach.

| Häufigkeit ¹ | Bauteil | Art der Massnahme |
|---|------------------------------|--|
| ALLE 10 STUNDEN ODER TÄGLICH | Motorenöl ¹ | Kontrolle des Füllstandes und nachfüllen, wenn erforderlich |
| | Kühler | Kontrolle und Reinigung mit schwacher Pressluft |
| | Kühlflüssigkeit | Kontrolle des Füllstandes und nachfüllen, wenn erforderlich |
| | Luftfilter | Kontrolle und Reinigung mit schwacher Pressluft oder austauschen, wenn erforderlich. |
| NACH DEN ERSTEN 50 STUNDEN (AM ENDE DES EINFAHRENS) | Ölfilterpatrone ³ | Austauschen |

TABELLE ZUR GEWÖHNLICHEN WARTUNG (NACH DEM EINFAHREN)

| Häufigkeit ¹ | Bauteil | Art der Massnahme |
|--------------------------|--|--|
| ALLE 10 STUNDEN | Motorenöl ¹ | Kontrolle des Füllstandes und nachfüllen, wenn erforderlich |
| | Kühler | Kontrolle und Reinigung mit schwacher Pressluft |
| | Kühlflüssigkeit | Kontrolle des Füllstandes und nachfüllen, wenn erforderlich |
| | Luftfilter | Kontrolle und Reinigung mit schwacher Pressluft oder austauschen, wenn erforderlich. |
| ALLE 300 STUNDEN | Motorenöl ² | Austauschen |
| | Ölfilterpatrone ³ | Austauschen |
| | Kraftstofffilter ⁴ | Austauschen |
| ALLE 900 STUNDEN | Transmissionsriemen (Typ Poly-V) ⁵ | Austauschen |
| ALLE 1200 STUNDEN | Kühlflüssigkeit ⁶ | Austauschen |
| ALLE 1500 STUNDEN | Partikelfilter ⁷ | Reinigen. Vorsicht Schutzausrüstung. Material umweltgerecht entsorgen. |
| ALLE 4000 STUNDEN | Motor | Führen Sie die Teilrevision aus. Wenden Sie sich an die Hans Wegmüller AG. |
| ALLE 8000 STUNDEN | Motor | Führen Sie die Totalrevision aus. Wenden Sie sich an die Hans Wegmüller AG. |

1 Die Zeitspanne zwischen den Überprüfungen kann unter Berücksichtigung der Erfahrung mit dem Produkt verlängert werden.

2 Der Ölwechsel muss mindestens alle 300 Stunden oder alle 12 Monate durchgeführt werden. Unter erschwerten Einsatzbedingungen wie z. B. in sehr staubiger Umgebung und bei extremer Betriebslast muss der Motorölwechsel alle 150 Betriebsstunden stattfinden.

3 Auch wenn der Motor nicht während der angegebenen Zeit in Betrieb war, muss der Filter dennoch mindestens alle 300 Stunden oder alle 12 Monate ersetzt werden.

4 Auch wenn der Motor nicht während der angegebenen Zeit in Betrieb war, muss der Filter dennoch mindestens alle 300 Stunden oder alle 30'000 km oder alle 12 Monate ersetzt werden.

5 Auch wenn der Motor nicht während der angegebenen Zeit in Betrieb war, muss der Riemen dennoch mindestens alle 900 Stunden oder alle 24 Monate ersetzt werden.

6 Auch wenn der Motor nicht während der angegebenen Zeit in Betrieb war, muss die Flüssigkeit dennoch mindestens alle 1200 Stunden oder alle 24 Monate ersetzt werden.

7 Auch wenn der Motor nicht während der angegebenen Zeit in Betrieb war, muss der Partikelfilter dennoch mindestens alle 1500 Stunden oder alle 50'000 km ersetzt werden.