




ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

SCHMUTZWASSERPUMPEN HATZ



	1B20.PMP.01	1B20.PMP.02	1B30.PMP.01
Motortyp	1-Zylinder Diesel		
Leistung (kW/PS) ICFN	3,1 / 4,2	3,1 / 4,2	4,5 / 6,1
Motordrehzahl (U/min)	3.600		
Starter	Reversierstarter		
Kraftstoffverbrauch (l/h)	0,81	0,81	1,2
Tankinhalt (l)	3	3	5
Einlauf (Zoll)	2	2	3
Auslauf (Zoll)	2	2	3
Max. Saughöhe (m)	5	6	6
Max. Druckhöhe (m)	38	32	27
Max. Festkörper (mm)	8	25	32
*Max. Förderleist. (m³/h/l/min)	31 / 517	45,6 / 760	68,4 / 1.140
Material	verstärktes Polycarbonat	Aluminium / Grauguss	Aluminium / Grauguss
Chassis-Typ	Geschlossener Rohrrahmen		
Abmessungen LxBxH (mm)	600 x 400 x 530	670 x 480 x 520 (Reversierstart)	670 x 480 x 520 (Reversierstart)
Gewicht (kg)	71	73	79
Pumpentyp	Selbstansaugend		

* Abhängig von Saug / Druckhöhe!

**niedrige
Betriebskosten**

**robust und
zuverlässig**

**lange
Lebensdauer**